

# エアコンプレッサーSR-201

## SR-L30LCF 取扱説明書

### 目次

1.製品仕様	-----	1
2.安全上のご注意	-----	2
3.その他のご注意	-----	3
4.各部のなまえ	-----	5
5.ご使用方法	-----	5
6.保守・点検	-----	7
7.故障かな?と思ったら	-----	8
8.分解図・部品表	-----	9

## 1.製品仕様

(注: 0.1MPa ≒ 1気圧 ≒ 1kgf/cm<sup>2</sup>)

商品名	エアコンプレッサー SR-201		備考
型式	SR-L30LCF		
電動機サイズ	1.5kW		
寸法	長さ635 × 幅415 × 高さ750 mm		
質量	45kg		
空気圧縮方式	往復動ピストン方式		
定格電圧	AC100V		
負荷軽減機構	本体始動時: シリンダー圧アウトレットバルブ式		次回始動準備用
	モーター停止時: 吐出管減圧アンローダバルブ式		
周波数	50Hz	60Hz	
モーター回転数	1450min <sup>-1</sup>	1720min <sup>-1</sup>	
消費電流	14A	14A	(連続運転時)
消費電力	1300W	1300W	(連続運転時)
空気吐出量※1	153L/min	182L/min	(0MPa時)
	105L/min	120L/min	(0.45MPa時)
	95L/min	110L/min	(0.6MPa時)
	70L/min	85L/min	(最高圧力時)
最高圧力	1.0MPa		
圧力制御範囲	約0.8MPa ~ 約1.0MPa		
タンク容量	30L		
電源コード	2.0mm <sup>2</sup> × 約2.0m		

※1 空気吐出量は表記圧力時に吐出す空気量を吸込み状態に(標準大気圧、20℃)に換算した値です。  
注: 本製品の仕様や品質は性能向上のため予告なく変更することがあります。また、仕様は参考値を含みます。