

微小硬さ試験機

ミットヨ



HM-211



HM-211+TVユニット



HM-211 オートメジャリングユニット

型 式	HM-211	HM-211
試験力(mN)	98.07/196.1/294.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807	0.4903/0.9807/1.961/2.942/4.903/9.807/19.61/29.42/49.03/98.07/196.1/294.2/490.3/9807/19610
試験力制御	自動制御（負荷・保持・除荷）	
計測用対物レンズ	10X、50X	10X、50X、100X
最大計測長	10X：700 μ m、50X：140 μ m	10X：700 μ m、50X：140 μ m、100X
載物台	デジタルマイクロメータ付/試料台寸法 100x100mm/移動範囲 25x25mm/最小表示量 1 μ m	
試料寸法	高さ 133mm、圧子軸うしろへ160mm	
ターゲット切替	モータドライブ（手動操作可能）	
データ表示機能	LCDカラータッチパネル くぼみ対角線長さ：最大5桁、最小0.01 μ m/硬さ値：最大4桁、最小0.1硬度 負荷・保持・除荷時間、合格判定(OK/NG)、換算硬さ、圧子(HV/HK)、微動台位置	
硬さ換算機能	SAE/ASTM/BS i860/DIN	
統計演算機能	データ数、最大値、最小値、平均値、範囲、上限値、下限値、合格数、+NG及び-NGの数、標準偏差	
出力	デジマチック：1CH、セントロニクス：1CH、RS232C：1CH	
オプション	TVカメラユニット・オートメジャリングユニット AUM・オートポジショニングユニット APU	
外形寸法・質量出力	400x640x600mm, 43kg	