

2) 仕様 ∴ 本機は屋内仕様

| | |
|---------|---|
| 型 式 | F R - 5 0 4 H F K S 型 |
| 電 動 機 | 3・7kw 2P φ3 200V/200V・220V 横型 50Hz 2895rpm 定格 13.5Amp 60Hz 3470rpm 定格 13.5Amp |
| ブ ロ ウ ー | 型式 BLB-300-60 5段 50/60Hz (武藤) 吸込側 ベアリング 6303VVC3 吐出側 ベアリング 6306VVC3 |
| 駆 動 方 式 | Vベルト 3V-560 2本 三星 50/60Hz 共通 |
| モーターブリー | 50Hz 140-3V-2 11U (ナベヤ) 60Hz 112-3V-2 11U (ナベヤ) |
| ブローブリー | 50/60Hz 75-3V-2 (武藤) |
| 風 量 | Max 10.3/10m ³ /min |
| 静 圧 | Max -1900 (18.6kPa) / -1830mmAq(17.94kPa) |
| フィルター面積 | 3 m ² (フィルター材質:綿 79A) |
| ホッパー容量 | 約 30 ℓ |
| 騒 音 | 約 72.5 db 平均値 Aレンジ |
| 重 量 | 約 295 kg |
| 吸込口径 | φ76.3 外 |
| 吐出口径 | φ150 外 |
| 電気パーツ | サーマル付 電源コードコネクター付 信号コード コネクター付 |